Chaleco 765



Col. 01



Col. 14



Detalle

Col. 02

DESCRIPCIÓN

Comp. tejido: **100% Poliéster**
Comp.forro: **100% Poliéster**

Delantero: Entallado; costadillo frances; cierre central con 4 botones; 2 bolsillos de vivo a la altura del talle; forrado
Espalda: Entallada; costadillo frances; forrada
Cuello: Solapa smoking, color contraste

CE CAT I

Chaleco 765

Gilet 765

DESCRIPTION

GILET POUR FEMME

Tissu: **100% Polyester**
La doublure: **100% Polyester**

Devant: Droit; empiècement placé entre le centre de chaque devant et la couture de chaque côté; fermeture centrale avec 4 boutons; 2 poches pasepoilées à la hauteur de la taille; doublé
Dos: Cintré; doublé.
Col: Revers smoking, couleur contrastée.

colete 765

DESCRIÇÃO

COLETE DE SENHORA

Tecido: **100% Poliester**
Forro: **100% Poliester**

Parte da frente: Cintada; pinças francesas; fecho central com 4 botões; 2 bolsos de chapa nas partes laterais da frente à altura da cintura; forrada.
Costas: Cintadas; pinças francesas; forradas.
Decote: Gola smoking, cor contraste.

Vest 765

DESCRIPTION

WOMEN'S VEST

Fabric: **100% Polyester**
Lining: **100% Polyester**

Front: Fitted; French side; central fastener with 4 buttons; 2 piped pockets at the waist height; lined
Back: Fitted; French side; lined
Collar: Smoking lapel in colour to contrast.

PRENDA

CÓDIGO	765	
TIPO DE PRENDA	CHALECO	
SECTOR	HOSTELERÍA	
E.P.I. (Equipo de Protección individual)	CATEGORÍA I	CE

FICHA TÉCNICA DE MODELO

COSTURAS	TIPO (UNE 40-513)	PUNTADA (UNE 40-511)	PUNTADAS/CM
DE UNIÓN	1.01.01	401	3,5 p/cm

FORNITURAS: Botón de anilla, metálico, cóncavo de forma redonda.

TALLA								42	44	46	48	50	52	54	56	58


FICHA TÉCNICA DE TEJIDO PRINCIPAL — ARTÍCULO: A

COMPOSICIÓN	UNE 40-110	100% Poliéster	
LIGAMENTO FUNDAMENTAL	UNE 40-084	SARGA	
GRAMAJE	UNE 40-339	219 g/m²	
DENSIDAD	UNE 40-075	U: 52 h/cm	T: 27 p/cm
RESISTENCIA A TRACCIÓN	UNE 40-085 I	U: 131,7 kgf.	T: 153,3 kgf.
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS			
Al lavado a 40° C	UNE 40-331	4-5	
A la limpieza en seco	UNE 40-185	4-5	
Al planchado	UNE 40-030	4-5	
A la luz	UNE 40-187	4-5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO		lav. 40° C	máximo admitido 1%
RESISTENCIA AL PILLING	BS 5811	5	
ACABADOS ESPECIALES			


CONSERVACIÓN DE LA PRENDA

(etiqueta en interior de lateral izquierdo)

CROQUIS DE PRENDA



DELANTERO



ESPALDA