

NYLON® + PVC. JUBA CFT



5140

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de PVC.



Cat. II



4 1 3 1



USOS

- Ensamblaje general.
- Cadenas de montaje de componentes.
- Uso general.
- En todas las aplicaciones de precisión donde se requiere un agarre excepcional.
- Industria automóvil.
- Aeronáutica.



rasgos

- La nueva tecnología CFT (Compress Foam Technology) aplicada en el recubrimiento de PVC le confiere un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Asimismo proporciona una máxima flexibilidad, elasticidad y ligereza.
- Máximo nivel de abrasión similar a otros guantes más pesados.
- Económico en comparación con los guantes con recubrimiento de nitrilo en la palma.
- No lleva DMF en su proceso de fabricación.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5140	Recubrimiento PVC microporoso	Negro/Gris	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja